

Öffnen Sie dem Raum neue Horizonte

Open your room to new horizons



*bis zu/up to
 $U_w = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

* bei max. Größe $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
5,40 m x 2,50 m
Glas 48 mm
 U_w bei Maximalgröße $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

HEBESCHIEBETÜR
LIFT AND SLIDE DOOR

 System Brügmann
 System Salamander

© A SYSTEM OF SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · For further information visit www.sip-windows.com



/// Thermisch getrennte Bodenschwelle
/// Thermally separated threshold



/// Verglasung
/// Glazing



/// Groß dimensionierte Stahlverstärkungen
/// Large-dimensioned steel reinforcements



/// Farblich vielfach variabel
/// Many colour variations

/// **Weniger Energiekosten, mehr Wohnqualität:**

Mehrkammerprofile und die thermisch getrennte Bodenschwelle ermöglichen optimale Wärmedämmung.

/// **Groß dimensionierte Stahlverstärkungen:**

Sorgen für maximale Stabilität, sichere Funktion und lange Lebensdauer.

/// **Intelligenter Systemaufbau:**

Erlaubt rationelle Fertigung.

/// **Besonders pflegeleicht und witterungsbeständig:**

Durch Markenkunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.

/// **Farblich vielfach variabel:**

Hochwertige Folienbeschichtungen bieten eine große Farbauswahl. Lieferbar in vielen Standardfarben und Dekoren. Auf Anfrage auch als individuelle RAL-Farbe möglich.

/// **Thermisch getrennte Bodenschwelle:**

Sorgt für ruhigen Lauf auch bei hoher Belastung.

/// **Verglasung:**

Einsatz aller handelsüblichen Verglasungsvarianten bis 48 mm möglich.

/// **Technische Daten:**

Schallschutz bis 40 dB
Einbruchhemmung RC 2

/// **Reduced energy costs, greater quality of living:**

Multi-chamber profiles and a thermally separated threshold offer optimum insulation.

/// **Large-dimensioned steel reinforcements:**

Ensure maximum stability, reliable functioning and a long service life.

/// **Intelligent design of the system:**

Permits rational processing.

/// **Weather-proof and particularly easy to care:**

Due to brand name PVC with a highly compressed surface structure.

/// **Many colour variations:**

High-quality foil coatings offer a wide selection of colours. Available in many standard colours and decors. Custom RAL colours are also available upon request.

/// **Thermally separated threshold:**

Guarantees quiet operation even under applied loads.

/// **Glazing:**

Use of glazing options up to 48 mm possible.

/// **Technical data:**

Noise protection up to 40 dB
Burglary resistance class 2

M65D0064/07.12/D.GB/MMC

